

planeo

soundFIX

zur beidseitigen Fixierung
unter **Parkett** | **Laminat**

soundFIX

hochwertiges Geh- und Trittschallsystem | produziert nach dem modernstem Stand der Technik
geeignet zur Fixierung von Laminat und Parkett am Untergrund | frei von Schwermetallen
frei von Weichmachern, Asbest, Formaldehyd, halogenen Stoffen nach VOC-Richtl. afsset A+

Spezifikationen

Produktstärke	2 mm ($\pm 0,15$ mm)
Flächengewicht	1,7 kg/m ² ($\pm 0,15$ kg/m ²)
Produktlänge	8.000 mm (± 15 mm)
Produktbreite	1.000 mm (± 1 mm)
m ² /Rolle	8 m ²
Resteindruck	< 0,09 mm (LVT)
Druckfestigkeit	bis zu 22 t/m ² (~ 220 kPa)
Druckfestigkeit Druck- Kriechverformung	~ 44 kPa
Druckfestigkeit dynamisch	> 2.500.000 Zyklen
Stoßbeanspruchung	~ 750 mm
Ausgleichsfähigkeit punktuell	~ 1,12 mm
Brandklassifikation	Bfl-s1



Druckfest bis zu
22 t/m²



Trittschall
reduzierend
bis zu 18 dB



Gehschall
reduzierend
bis zu 50%




Perfekt für
Fußbodenheizung
R = 0,01 m²K/W nach EN 16354

MADE IN GERMANY

planeo 
ZUBEHÖR



www.blauer-engel.de/uz156



Made with

ecuran
your flooring upgrade

