

SURFACE PRIMER • GRUNDIERUNG • PRODUIT À ENCOLLER
ZÁKLADNÝ NÁTER • ZÁKLADNÍ NÁTĚR • OSNOVNI PREMAZ • GROND
ΓΡΥΗΤΟΒΚΑ • ALAPOZÓ • GRUNDNINGSMEDEL • TLO
SOLUȚIE DE GRUNDUIT • BASE • STOFFET FOR GRUNNING • MULTA



Grundierung



**DO ŚCIAN, SUFITÓW
I PODŁÓG**

FOR ON WALLS, FLOORS AND CEILINGS

5L

planeo Grundierung

DE planeo Grundierung

planeo Grundierung eignet sich zum grundieren von Oberflächen, durch die Verwendung von hochqualitativen Acrylharzen. **planeo Grundierung** garantiert eine hohe Haftbeständigkeit und bildet eine einheitliche, wasserbeständige Beschichtung.

VERWENDUNGSZWECK: Zum grundieren verschiedener Untergründe, wie z.B. Beton, Poren-Beton, Rigips, Farbschichten, Tapeten sowie Ausgleichs- und selbstnivellierenden Fußböden, im Innen- und Außenbereich. Vermindert die Wasseraufnahme, verbessert die Haftfestigkeit, beseitigt die Staubentwicklung und vermindert das Abreiben des Untergrundes.

VERARBEITUNGSHINWEISE: Vor dem grundieren den Untergrund von Staub, Schmutz, Öl, Fett usw. reinigen. **planeo Grundierung** mit einem Pinsel, Roller oder Spritzverfahren auftragen. Bei strak saugenden Flächen mehrfach streichen. Bei Rigipsplatten wird empfohlen **planeo Grundierung** mit Wasser im Verhältnis 1:1 zu verdünnen. Das Auftragen der folgenden Schichten im Abstand von 4 Stunden durchführen. Beim grundieren soll die Temperatur des Untergrundes nicht unter +5° C und nicht über +30° C liegen.

VERBRAUCHSMENGE: bis 50m² aus der Verpackung

LAGERUNG: **planeo Grundierung** bei einer Raumtemperatur von +5° C bis +30 C in der Originalverpackung geschlossen lagern.

HALTBARKEIT: 12 Monate ab Herstellungsdatum - siehe Verpackung.

FR couche de fond planeo

Apprêt pour encoller **couche de fond planeo** est un produit à encoller des surface, fait à base de résine acrylique de haute qualité qui fixe fortement des couches de base de la surface en formant un enduit hydrofuge uniforme.

UTILISATION: à encoller des supports à l'intérieur et à l'extérieur en béton, en ciment, en béton cellulaire, plaques de plâtre ou cartons-plâtre. Il es appliqué au-dessous de carrelage, peinture, papiers-peints, colles, revêtement d'aplanissement ou auto-aplanissement. Il rend le sol moins absorbant et plus adhérent, il élimine la poussière et l'usure excessive.

MODE D'EMPLOI: avant l'encollage, il faut nettoyer la superficie sèche, laver la poussière la saleté, l'huile, la graisse etc. Appliquer à l'aide d'un pinceau, d'un rouleau ou par pulvérisation. Il est recommandé de couvrir la surface fortement absorbante deux ou trois fois. Si on protège des plaques cartons-plâtre, il est conseillé de diluer être effectuée à intervalle de heures, à température de sol du +5° C au + 30° C.

EFFICACITÉ: à 50m² d'un emballage.

STOCKAGE: stocker le liquide à température du +5° C du +30° C, dans l'emballage d'origine fermé

VALABLE: 12 mois après la date de production (imprimée sur l'emballage)

EN planeo primer

planeo primer is a surface priming agent, manufactured from highest quality resins. It strongly binds surface layers to from a uniform hydrophobic (water-proof) coating.

APPLICATION: For priming inside and outside concrete, cellular concrete, plasterboard, gypsum. Used under ceramic tiles, paints, wallpapers, adhesives, concrete floors and screeds; perfectly reduces surface absorption, improves adhesion, eliminates dusting and excessive wear.

METHOD OF APPLICATION: The surface for priming must be dry. Remove all dust, dirt, oil, grease, etc. Apply the **planeo primer** by brush, roller, spray. Highly absorbent surface should be coated two or three times. For priming plasterboards, the **planeo primer** should be diluted with water in a ratio of 1:1. The interval between applying successive layers should be approx. 4 hours. During priming, the temperature of the surface should be between +5° C to +30° C.

AVERAGE COVERAGE: to 50m² per container.

STORAGE: Store at +5° C to +30° C in originally sealed packaging

SHELF LIFE: 12 months from the date marked on the package.

IT planeo primer

planeo Primer è adatto per la preparazione di superfici tramite l'uso di resine acriliche di alta qualità. **planeo Primer** garantisce un'elevata adesione e forma un rivestimento uniforme e resistente all'acqua.

USO: Per la preparazione di diversi sottofondi come calcestruzzo, calcestruzzo poroso, cartongesso, strati di vernice, carta da parati, nonché per pavimenti di livellamento e autolivellanti, sia per interni che per esterni. Riduce l'assorbimento dell'acqua, migliora l'adesione, elimina la formazione di polvere e riduce l'usura del sottofondo.

ISTRUZIONI PER L'APPLICAZIONE: Prima di applicare il primer, pulire la superficie da polvere, sporco, olio, grasso, ecc. Applicare **planeo Primer** con un pennello, un rullo o tramite spruzzatura. Su superfici altamente assorbenti, effettuare più strati. Per le lastre di cartongesso, si consiglia di diluire **planeo Primer** con acqua in un rapporto di 1:1. Applicare le successive strati con un intervallo di 4 ore. Durante l'applicazione, la temperatura del sottofondo non deve essere inferiore a +5°C e superiore a +30°C.

CONSUMO: fino a 50m² per confezione.

STOCCAGGIO: Conservare **planeo Primer** in confezione originale sigillata a una temperatura ambiente compresa tra +5°C e +30°C.

DURATA: 12 mesi dalla data di produzione - vedere confezione.