

# silent stick

selbstklebende Dämmmatte für  
Klebe-Vinylböden

## planeo silent stick

speziell für die schwimmende Verlegung (mit einseitiger Fixierung) unter Design-Bodenbelägen die Alternative zum Kleber | Ausgleich von kleineren Unebenheiten | trittschallreduzierend | frei von Weichmachern, Chlor, Asbest, Formaldehyd, halogenen Stoffen sowie Schwermetallen nach VOC-Richtl. Afsset A+ sowie die Richtlinien des AGBB-Schemas.

### Spezifikationen

Produktstärke	1,80 mm ( $\pm 0,15$ mm)
Flächengewicht	2,60 kg/m <sup>2</sup> ( $\pm 0,15$ kg/m <sup>2</sup> )
Produktlänge	6.500 mm ( $\pm 15,00$ mm)
Produktbreite	1.000 mm ( $\pm 1,00$ mm)
Resteindruck	< 0,20 mm (LVT)
Druckfestigkeit	bis zu 55 t/m <sup>2</sup> (~ 550 kPa)
Druckfestigkeit statische	> 65 kPa
Druckfestigkeit dynamisch	> 300.000 Zyklen
Stoßbeanspruchung	~ 750 mm
Ausgleichsfähigkeit punktuell	~ 0,55 mm
Brandklassifikation	Bfl-S1 DIN EN 13501-1 (mit Oberbelag)

## Selbstklebend



Druckfest bis zu  
45 t/m<sup>2</sup>



Trittschall  
reduzierend



Gehschall  
reduzierend