



PRODUKTBESCHREIBUNG

Oberflächenbehandlung Ultramattlack
Das Erscheinungsbild der matten Oberfläche kann sich durch unterschiedliche Lichtquellen und einen unterschiedlichen Lichteinfall verändern.

Maße 2266 x 187 x 15 mm

Gewicht pro Verpackung 21 kg

m² pro Paket 2,5 m²

114,3 m²

Paketinformationen Pakete können mittig geteilte Dielen enthalten.

DETAILBESCHREIBUNG

Gleichmäßige Farbe mit geringfügigen Abweichungen. Kleine Äste in begrenzter Anzahl erlaubt.

FARBVERÄNDERUNG

Gebeiztes Produkt – sichtbare Farbveränderung im Laufe der Zeit.

DATEN

Design	1-Stab
Sortierung	Calm
Sortimente	Kährs Original
Kollektion	Capital Collection
	2-3 mal
Natur/Gefärbt	Gefärbte Oberflächen
Härte (Brinellwert)	3,7
Verriegelung	Woodloc® 5S
Fußbodenheizung	Ja
Garantie	30 Jahre
Deckschicht	Hartholz
Verschleißschichtdicke	3,5 mm
Mittellage	Kiefer-/Fichte-Stäbchen
	15 mm
Verlegemethode	Schwimmend, Vollflächige Verklebung

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Holzfeuchtigkeit	EN13183	7%±2%
Dichte kg/m³		>500 kg/m ³
Brandverhalten	EN13501-1	Dfl-s1
Formaldehyd Emission	EN717-1	E1
PCP Gehalt	CEN/TR14823	≤ 5 x 10 ⁻⁶ n
Bruchfestigkeit N/mm²	EN1533	NPD
Wärmeleitfähigkeit	EN12664	0,14 W/mK
Wärmedurchlasswiderstand		.11 (m ² K/W)
Dauerhaftigkeit	EN350-2	Class 1
CARB2		Compliant
Slipperiness	CEN/TS15676	NPD

Gesamte Kollektion



Eiche Prague



Eiche Berlin



Eiche Paris



Eiche Dublin

ZERTIFIKAT



Beschreibungen und Bilder

Alle Muster, Abbildungen und Produktbeschreibungen sowie die Foto- und Prospektspezifikationen dienen lediglich dazu, eine ungefähre Vorstellung von den darin beschriebenen Produkten zu vermitteln. Sie sind nicht Vertragsbestandteil oder vertraglich bindend und sollten nur zur Veranschaulichung betrachtet werden. Wir können nicht garantieren, dass das Display Ihres Computers oder die Druckqualität die Farbe der Produkte exakt widerspiegeln. Ihr Produkt kann daher von den Abbildungen in dieser Dokumentation abweichen.